

Handwerkerboy - /- Support de montage /

Prix

Internal Number

Description

CHF 448

Handwerkerboy 500 kg
Montage-Hilfe // Handwerkerboy //
Mehr Sicherheit im Betrieb. Das Ding
mit dem Dreh.** Drücken heben und
spreizen bis 500 kg doppelte
Sicherheit. Pro Schlüssel-Drehung 8
cm Hub oder senken. 110-200cm
Stand / Hub Utilisable
universellement pour montage
d'amortisseurs, d'engrenages,
d'essieux arrires d'éléments à ressort
etc. 110-200cm. Limite de charge
500kg. ** Exaktes einstellen,
pressen, heben und senken.Ein
Patent macht es möglich! Ein- und
Ausbau von Teilen bis 500 kg sind
mit dem Handwerkerboy eine leichte
Sache.110- 200cm / 500kg, zudem
doppelte Sicherheit mt Und so
funktioniert er: Zwei
ineinanderlaufende Quadratrohre
werden durch ein Spannelement so
miteinander verbunden, dass sie in
Sekundenschnelle in- und
auseinander geschoben werden
können und gleichzeitig unter Last
absolut sicher verriegelt sind. Durch
Festhalten des Handhebels wird die
Arretierung gelöst und das Innenrohr
läßt sich stufenlos ausfahren. Unter
Last kommt der "Dreh" ins Spiel: Mit
einer Knarre oder einem
Ringschlüssel (19mm) kann das
Innenrohr ohne viel Kraftaufwand auf
den Millimeter genau justiert werden.
Mit einer Schlüsselumdrehung wird
es um 40 mm ein- oder ausgefahren.
" Standrohr-Stange und Aufnahme
CHF 448. " In Kfz-Werkstätten ist der
Handwerkerboy das Werkzeug zum
Stützen, Richten, Ziehen, Heben und
Spreizen. Durch verschiedene
Spezialaufsätze wird das
Einsatzgebiet noch erweitert.
Aufsteckteil "Getriebe" für das
Abstützen und Ausrichten bei der

Informations sur marchand[EUROTECHNIK](#)**Eurotechnik**

Postfach 134

7323 Wangs

+41 81 723 45 15

+41 79 400 36 30

081 723 47 87

info@eurotechnik.ch



Getriebemontage von
Kraftfahrzeugen auf der Hebebühne.
Die Spezialköpfe werden im
Steckverbund aufgesetzt und können
blitzschnell gewechselt werden. Der
problemlose Einsatz verkürzt nicht
nur die Montagezeit, sondern schafft
auch spürbare
Arbeitserleichterung und Sicherheit.
Standrohr Fuss und Universal-
Aufnahme CHF 448.--

